

BABCOCK NOELL GMBH

水泥固化添加剂混合设备

液体废物



POWER
SYSTEMS

BiFINGER

BABCOCK NOELL GMBH

水泥固化添加剂混合设备

液体废物

为了制备水泥浆，要先均匀混合添加剂、膨润土和水泥。水泥添加剂混合设备包括三个料斗、三个螺旋输送单元、一个混合装置和一个剂量分配装置。这个水泥添加剂混合设备可用来储存、运输和混合水泥及其添加剂。

技术参数：

- 螺旋输送管：
 - 长度：6.4米至11米
 - 直径：约0.2米
- 料斗：容积10到25 m³
- 混合装置：
 - 外形大小：约2.8 x 1.2 x 1.3 米
 - 额定功率：11KW
- 剂量分配装置：
 - 外形大小：约2.5 x 1.2 x 2.2 米
 - 额定功率：2.2KW 和 1.5KW

参考用户：

- 中国台山核电站1和2



Power Systems

Babcock Noell GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20 • 97080 Würzburg • Germany
Phone +49 931 903-6143 • Fax +49 931 903-1018
nuclear.cn@bilfinger.com • www.bng.bilfinger.com


BILFINGER

**POWER
SYSTEMS**